

Klarliste vor dem START

• Parkbremse	gesetzt
• Kabine	geschlossen und verriegelt
• Sitze	eingestellt und verriegelt
• Gurte (Besatzung und Passagiere)	angelegt
• Sicherungen	prüfen (alle gedrückt)
• Autopilot	aus
• Tankwahlventil	vollster Tank
• Landeklappen	ganz eingefahren (Stufe 0)
• Steuerung	freigängig
• Master-Switch	aus
• Hauptschalter	beide ein
• Benzinvorrat (bis Markierungen)	ausreichend
• ACL / Strobelight	ein
• Gemischhebel	vorne-gedrückt (reich)
• Zusatzpumpe	ein
• KALT start	2-3 mal primen, dann 1cm
• WARM start	pumpen, 1cm Gas
• Primer	verriegelt
• Prop-Bereich	frei
• Anlassen	max. 10 Sek
• Öldruck	grüner Bereich (innerh. 20 Sek.)
• MASTER-Switch	COM1 aktiv : EDQD 127.52
• Höhenmesser	EDQD 1599 ft
• Trimmung	neutral (oder je nach Beladung)
• Systemanzeige	überprüfen / Testknopf drücken
• Anmeldung über Funk	
• QNH	einstellen
• Parkbremse	gelöst
• Beim Rollen: Kreiselgeräte, Bremsen	prüfen

AM ROLLHALT

• CHECK bei	2000 RPM & Temperatur von min 75
• Suction prüfen & AUX drücken	4,6 bis 5,4 INCH
• Kurskreisel	einstellen bei 2000 RPM
• Magnete prüfen	bei 2000 RPM (Abfall/Diff. max. 175 RPM)
• Vorwärmung	Drehzahlabfall
• Leerlauf	prüfen
• Klappen	Start
• Transponder	ALT & Code VFR
• Anflug	frei
• Funk	abflugbereit

START / STEIGFLUG

- Höhenruder neutral
- Nase anheben (rotieren) bei ca. 55 KT
- Steigflug 80 KT

Nach Erreichen von ca. 300 ft GND (Sicherheitshöhe) 1900 ft QNH

- Zusatzpumpe aus

REISEFLUG / PLATZRUNDE (EDQD: 2500 ft)

- Drehzahl 2300 RPM

GEGENANFLUG

- Vorwärmung ein
- Zusatzpumpe ein
- Fahrt kontrollieren (evtl. Gas zurück) unter 110 KT **Klappenbereich**
- Klappen Startstellung (Stufe 1)

ENDTEIL

- Klappen Landestellung (Stufe 2/3)
- Geschwindigkeit **min. 65 KT**
- Landescheinwerfer (nur bei schlechter Sicht) ein

NACH DER LANDUNG

- Gas Leerlauf
- Landescheinwerfer **sofort** aus
- Klappen ganz einfahren (Stufe 0)
- Vorwärmung aus
- Zusatzpumpe aus

ABSTELLEN

- Parkbremse (ziehen) gesetzt
- Gas 1000 RPM
- Transponder aus
- GPS aus
- MASTER-Switch aus
- Mixer ziehen / arm
- Magnete aus
- ACL / Strobelight aus
- Beleuchtung aus
- Hauptschalter beide aus
- Zündschlüssel abziehen
- Bordbuch Eintrag
- Kabinentüre verschließen